

Квартира в ЖК "Доминион"

площадь: 379 кв.м

расположение: Москва, Ломоносовский проспект, 25

nudny.ru



Описание объекта:

квартира для семьи в элитном жилом комплексе, дизайн SIOCREATION.COM.

Выполненные работы:

- проект водоснабжения и канализации
- проект системы отопления.





Номер помещения	Наименование	Площадь м²
1	Тамбур	22,1
2	Холл	9,9
3	Гардероб при входе	9,3
4	Кухня	21,3
5	Столовая	34,6
6	Гостиная	54,3
7	Лаунж зона	22,4
8	Гостевая спальня	20,5
9	Гостевой санузел	6,1
10	Детская	22,0
11	Постирочная	3,8
12	Детская	22,0
13	Холл	13,3
14	Детский санузел	6,9
15	Кабинет	13,2
16	Гардеробная	39,9
17	Спальня	35,0
18	Главный санузел	18,4
19	Сауна	4,3

Номер квартиры	Наименование	Мощность сущ. Вт	Мощность проек. Вт
XXX	Квартира	11792	11521
XXX	Квартира	11954	11525
	Сумма	23746	23046

Наименование системы	T1,T2
Диаметр подключения	Pa-X 32x4,4
Тепловая нагрузка (кВт)	23,0
Расход тепло-ля (м³/ч)	1,0
Скорость тепло-ля (м/с)	0,57
Сопротивление (Па/м)	140
Требуемый напор (м)	3

Arb 2050 (24 сек)
Q = 1176 Вт

Отопительный прибор

Встраиваемый коллекторный шкаф

Подающий трубопровод T1 (90°C)

Обратный трубопровод T2 (70°C)

Монтируемые отопительные приборы

Romantica 760/600 9 1/2 RAL

Цвет по RAL (выбор заказчика)
Подключение к прибору, дюйм
Количество секций, шт
Высота прибора/межосевое расстояние, мм
Название отопительного прибора

Coil KT3 105 243x105x2000

Длина прибора, мм
Высота прибора, мм
Глубина прибора, мм
Конвектор с принудительной конвекцией, внутрипольный (для сухой среды)

Coil MO 303x125x1000

Длина прибора, мм
Высота прибора, мм
Глубина прибора, мм
Конвектор с принудительной конвекцией, внутрипольный (для влажной среды)

Arb 2050 (24 сек) №69

Подключение нижнее левостороннее
Количество секций, шт
Высота прибора, см
Количество труб в секции, шт
Название отопительного прибора

- Примечание:
1. Прокладка трубопроводов осуществляется скрытно.
 2. Все трубопроводы теплоизолируются.
 3. К каждому прибору от встраиваемого коллекторного шкафа ведется свой трубопровод.
 4. Необходимая "стяжка" пола 10,5 см.
 5. Отступ внутрипольного конвектора от окна (вглубь комнаты) до первого края 200 мм.
 6. Цвет отопительных приборов и решеток конвекторов (по RAL) выбирает заказчик.

Заказчик: Частное лицо				XX.XX-ОВ.1		
Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25						
Изм. Лист	И докум.	Подпись	Дата	Система отопления	Стадия	Лист
Разраб.	Нудный		2016		Р	2
Провер.			2016	План расположения отопительных приборов и коллекторных шкафов	nudy.ru	
Тех.дир.			2016			

Согласовано:

Инт. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	

Номер помещения	Наименование	Площадь м²
1	Тамбур	22,1
2	Холл	9,9
3	Гардероб при входе	9,3
4	Кухня	21,3
5	Столовая	34,6
6	Гостиная	54,3
7	Лаунж зона	22,4
8	Гостевая спальня	20,5
9	Гостевой санузел	6,1
10	Детская	22,0
11	Постирочная	3,8
12	Детская	22,0
13	Холл	13,3
14	Детский санузел	6,9
15	Кабинет	13,2
16	Гардеробная	39,9
17	Спальня	35,0
18	Главный санузел	18,4
19	Сауна	4,3

					Заказчик: Частное лицо				XX.XX-ОВ.1			
					Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25							
Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Система отопления				Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Нудный			2016					Р	3	7	
Провер.				2016	План трубопроводов системы отопления				nudy.ru			
Тех.дир.				2016								

